

**EJOT® 4,0/4,8
nit zwykły**

nierdzewny / ocynkowany

**ZASTOSOWANIE**


- szycie wzdłużne blach profilowanych

WŁAŚCIWOŚCI

- tuleja nitu z aluminium (Al)
- trzpień nitu ze stali nierdzewnej (E)
lub ze stali ocynkowanej (V)

DOPUSZCZENIE

Z-14.1-4



Ø mm	długość mm	wiercony otwór Ø mm	zakres grubości połączenia mm	opak.	opis produktu	numer artykułu
aluminiowo AL - nierdzewny E						
4.0	10.0	4.1	2.0 - 6.0	1 000	AL/E-4,0x10,0	9 351 115 000
4.8	10.0	5.1	0.5 - 6.5	1 000	AL/E-4,8x10,0	9 351 121 000
4.8	15.0	5.1	4.5 - 11.0	1 000	AL/E-4,8x15,0	9 351 124 000
4.8	25.0	5.1	11.0 - 19.5	1 000	AL/E-4,8x25,0	9 351 130 000
aluminiowo AL - ocynkowany V						
4.8	10.0	5.1	0.5 - 6.5	1 000	AL/V-4,8x10,0	9 350 120 001
4.8	15.0	5.1	4.5 - 11.0	1 000	AL/V-4,8x15,0	9 351 122 000

**EJOT® K14
nit zwykły z poszerzonym łbem**

nierdzewny

**ZASTOSOWANIE**


- mocowanie do podkonstrukcji stalowych i aluminiowych
- mocowanie punktów ruchomych w podkonstrukcjach aluminiowych

WŁAŚCIWOŚCI

- tuleja nitu z aluminium (Al)
- trzpień nitu ze stali nierdzewnej (E)

DOPUSZCZENIE

Z-14.1-4



Ø mm	długość mm	wiercony otwór Ø mm	zakres grubości połączenia mm	opak.	opis produktu	numer artykułu
aluminiowo AL - nierdzewny E						
5.0	8.0	5.1	1.0 - 3.5	1 000	K14-AL/E-5,0x8,0	9 350 201 000
5.0	10.0	5.1	3.5 - 5.0	1 000	K14-AL/E-5,0x10,0	9 350 202 000
5.0	12.0	5.1	4.0 - 6.5	1 000	K14-AL/E-5,0x12,0	9 350 203 000
5.0	14.0	5.1	6.5 - 8.0	1 000	K14-AL/E-5,0x14,0	9 350 213 000
5.0	16.0	5.1	8.0 - 9.5	1 000	K14-AL/E-5,0x16,0	9 350 239 000
5.0	18.0	5.1	8.5 - 11.0	1 000	K14-AL/E-5,0x18,0	9 350 207 000
5.0	20.0	5.1	13.0 - 15.0	1 000	K14-AL/E-5,0x20,0	9 350 208 000
5.0	25.0	5.1	15.0 - 19.0	1 000	K14-AL/E-5,0x25,0	9 350 205 000
5.0	30.0	5.1	19.0 - 24.0	1 000	K14-AL/E-5,0x30,0	9 350 240 000



Wkręty wiertące

Wkręty gwintujące

Systemy mocowania suarów

ORKAN-Kalotki

Wkręty specjalne

Nity

Łączniki do mocowania rusztowań

Uszczelnienia przejść przez ściany i dachy

Wkręty dachowe Dabo®

Talerzyki i tuleje dachowe


Wkręty do betonu i gazobetonu

Łączniki rozporowe

Urządzenia montażowe i narzędzia

Akcesoria





EJOT® Bulb-tite nit do wysokich obciążeń

alumiiniowy



ZASTOSOWANIE

- szycie wzdłużne płyt z metalu i tworzyw sztucznych


WŁAŚCIWOŚCI

- tuleja nitu z aluminium (Al) z neoprenową podkładką
- trzępień nitu z aluminium (Al)

DOPUSZCZENIE

Z-14.1-4

Ø mm	długość mm	wiercony otwór Ø mm	zakres grubości połączenia mm	opak.	opis produktu	numer artykułu
alumiiniowo AL - alumiiniowy AL						
5.2	17.5	5.4	1.3 - 4.8	1 000	5,2x17,5	9 350 234 000
5.2	19.1	5.4	1.5 - 6.4	1 000	5,2x19,1	9 350 204 001
5.2	22.2	5.4	4.8 - 9.5	1 000	5,2x22,2	9 350 230 000
5.2	25.4	5.4	7.9 - 12.7	500	5,2x25,4	9 350 231 000
5.2	28.6	5.4	11.1 - 15.9	500	5,2x28,6	9 350 233 000
5.2	31.8	5.4	14.3 - 19.1	500	5,2x31,8	9 350 232 000



EJOT® 4,8 nit szczelny



ZASTOSOWANIE

- szycie wzdłużne blach profilowanych

WŁAŚCIWOŚCI

- tuleja nitu z aluminium (Al)
- trzępień nitu ze stali nierdzewnej (E) lub ze stali ocynkowanej (V)
- nit szczelny

DOPUSZCZENIE

Z-14.1-4

Ø mm	długość mm	wiercony otwór Ø mm	zakres grubości połączenia mm	opak.	opis produktu	numer artykułu
alumiiniowo AL - nierdzewny E						
4.8	8.3	4.9	0,5 - 3,2	1 000	AL/E-4,8x8,3	9 350 102 001
4.8	10.0	4.9	3,2 - 4,8	1 000	AL/E-4,8x10,0	9 350 108 001
4.8	11.5	4.9	4,8 - 6,4	1 000	AL/E-4,8x11,5	9 350 103 001
4.8	13.0	4.9	6,4 - 7,9	1 000	AL/E-4,8x13,0	9 350 106 001
4.8	14.5	4.9	7,9 - 9,5	1 000	AL/E-4,8x14,5	9 350 109 001
4.8	18.0	4.9	9,5 - 12,7	1 000	AL/E-4,8x18,0	9 350 110 001
4.8	22.0	4.9	12,7 - 15,9	1 000	AL/E-4,8x22,0	9 350 107 001
alumiiniowo AL - ocynkowany V						
4.8	8.3	4.9	0,5 - 3,2	1 000	AL/V-4,8x8,3	9 350 113 001
4.8	10.0	4.9	3,2 - 4,8	1 000	AL/V-4,8x10,0	9 350 112 001
4.8	11.5	4.9	4,8 - 6,4	1 000	AL/V-4,8x11,5	9 350 101 001
4.8	13.0	4.9	6,4 - 7,9	1 000	AL/V-4,8x13,0	9 350 104 001
4.8	14.5	4.9	7,9 - 9,5	1 000	AL/V-4,8x14,5	9 350 105 001



Wkręty
wierzące

Wkręty
gwintujące

Systemy
mocowania
solarów

ORKAN-
Kalotki

Wkręty
specjalne

Nity

Łączniki
do mocowania
rusztowań

Uszczelnienia
przebieg przez
ściany i dachy

Wkręty
dachowe
Dabo®

Talerzyki
i tuleje
dachowe

Wkręty
do betonu
i gazobetonu

Łączniki
rozporowe

Urządzenia
montażowe
i narzędzia

Akcesoria

