

Bohrschraube JT3-2-4,9



Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8
Akku-Schrauber ASCS 6.3


Anwendungsbereich

- > Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Pfannenblech auf Holzunterkonstruktionen


Eigenschaften

- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Mit Vollgewinde
- > Dichtscheibe aus Edelstahl
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung | Länge [mm] | Höhe Bauteil I [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN |
|----------------------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| Dichtscheibe E16, Ø 16 mm | | | | | | |
| JT3-2-4,9x35 E16 | 35 | 0–7 | 500 | | 3593511321 | 4061245015453 |
| JT3-2-4,9x35 E16 VE100 | 35 | 0–7 | 100 | | 6593511321 | 4061245014715 |
| JT3-2-4,9x70 E16 | 70 | 0–42 | 250 | | 3597011321 | 4061245015057 |