

## Bohrschraube JT6-D-6H-5,5/6,3



### Anwendungsbereich

- > Verschraubung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5–5 mm
- > Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen


### Eigenschaften

- > Edelstahl A4 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Dichtscheibe aus Edelstahl
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- > Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf
- > Stützgewinde

### Anwendungen



### Technische Daten



### Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8  
 Akku-Schrauber ASCS 6.3  
 Schraubenhaltevorsatz SH2

### Zertifizierungen



### Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung               | Länge [mm] | Klemmdicke [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN           |
|----------------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Dichtscheibe E19, Ø 19 mm</b> |            |                 |             |                 |               |               |
| JT6-D-6H-5,5/6,3x127 E19         | 127        | 71 - 108        | 100         |                 | 3556282971    | 4061245015958 |
| JT6-D-6H-5,5/6,3x147 E19         | 147        | 91 - 128        | 100         |                 | 3556382971    | 4061245015934 |
| JT6-D-6H-5,5/6,3x167 E19         | 167        | 111 - 148       | 100         |                 | 3556782971    | 4061245015903 |
| JT6-D-6H-5,5/6,3x197 E19         | 197        | 141 - 178       | 100         |                 | 3559782972    | 4061245015736 |
| JT6-D-6H-5,5/6,3x237 E19         | 237        | 171 - 218       | 100         |                 | 3559682972    | 4061245015750 |